



GALAXIS EXTRA 2

Полусинтетическое моторное масло 10W40

Описание:

GALAXIS EXTRA 2 высоколегированное универсальное полусинтетическое легкотекучее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, которое благодаря своим присадкам, отборным базовым маслам и вязкостным свойствам способствует топливосберегающему режиму работы двигателя. Для того, чтобы гарантировать низкую вязкость SAE 10W-класса и одновременно незначительную потерю испарения, содержит легкотекучее моторное масло **GALAXIS EXTRA 2** синтетические базовые масла, которые отвечают Hi Tech требованиям.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая эксплуатационная надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Максимальная рабочая эксплуатация
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

Применимо для

| | |
|------------------------------------|----------|
| SAE | 10W/40 |
| API | SL/CF/EC |
| ACEA | A3/B4 |
| Мы рекомендуем данный продукт для: | |
| MB-Approval | 229.1 |
| PSA | B71 2296 |
| RENAULT | RN0700 |
| VW | 505.00 |

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные моторы легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- безнаддувный дизельный двигатель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов:

- **GALAXIS EXTRA 2** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **GALAXIS EXTRA 2** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **GALAXIS EXTRA 2**.

GALAXIS EXTRA 2

| Арт.-№ | Емкости |
|--------|------------------|
| 300902 | Банка 1 л |
| 300903 | Канистра 4 л |
| 300904 | Канистра 5 л |
| 300905 | Канистра 20 л |
| 300906 | Бочка 60 л |
| 300908 | Бочка 200 л |
| 340909 | Контейнер 1000 л |

Типичные характеристики:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Вес при 15°C | кг/м ³ | 861 |
| Динам. вязкость при -25°C | mPa.s | 5310 |
| Вязкость при 40°C | mm ² /s | 97,1 |
| Вязкость при 100°C | mm ² /s | 14,7 |
| Индекс вязкости | | 158 |
| Температура воспламенения СОС | °C | 230 |
| Критическая точка | °C | -42 |
| Остат. содерж. сульфата | % | - |
| TBN | мгКОН/г | 8,8 |