

iQ700

Вытяжка шириной 60 см для монтажа в навесной шкаф LI67SA680 - Нержавеющая сталь

A



Мощная вытяжка с выдвигаемым экраном для монтажа в подвесной шкаф.

- ✓ Энергосберегающая светодиодная подсветка: обеспечивает оптимальное освещение в процессе готовки.
- ✓ Производительность в 700 м³/ч обеспечивает быстрый отвод воздуха во время приготовления еды.
- ✓ Работает чрезвычайно тихо благодаря дополнительной шумоизоляции.
- ✓ Интенсивный режим с автоматическим отключением.

Оснащение

Технические особенности

Технология установки : Выдвижной
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 175
 Размеры ниши для встр. (мм) : 385mm x 524mm x 290mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Вес нетто (кг) : 12,0
 Управление : электрический
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
 Макс. мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 400
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 480
 Макс. мощность вытяжки Цирк.возд. (м³/ч) : 290
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 700
 Количество ламп (шт) : 2
 Уровень шума (дБ) : 54
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 150 / 120
 Материал жировлавливающего фильтра : нержавеющая сталь
 EAN-код : 4242003723500
 Мощность подключения (Вт) : 146
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing
 Тип монтажа : Встраиваемый



4 242003 723500

iQ700

**Вытяжка шириной 60 см для
монтажа в навесной шкаф
LI67SA680 - Нержавеющая сталь**

Оснащение

- Система легкого монтажа
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Сенсорное управление touchControl
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Интенсивный режим с автоматическим отключением
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 400 м³/ч
- Уровень шума: 40 ДБ-48 ДБ-54 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Дополнительная шумоизоляция
- Сенсор контроля загрязненности воздуха AirQualitySensor
- Освещение softLight
- Функция Dimm
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из перфорированной стали поверх жироулавливающего фильтра
- Индикация насыщения фильтров
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Класс эффективности энергопотребления: A
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: B*
- Мощность подключения: 146 Вт
- Размеры (ВxШxГ): 426 x 598 x 290 мм
- Размеры для встраивания (ВxШxГ): 385 x 524 x 290 мм

iQ700

Вытяжка шириной 60 см для
монтажа в навесной шкаф
L167SA680 - Нержавеющая сталь

Размерные чертежи

