



С минимойкой K 7 Premium Full Control Plus, которая оснащена барабаном для шланга, Вы легко найдете правильное давление для каждой поверхности. Тип струи устанавливается простым поворотом насадки Multi Jet 3-в-1. Настройки давления можно проверить на ЖК-дисплее пистолета и регулировать с помощью кнопок +/- для максимального контроля. Это означает, что Вам не придется менять насадки - даже при переходе от высокого давления в режим подачи моющего средства. Благодаря выдвижной телескопической ручке аппарат можно легко переносить и компактно хранить. У минимойки низкий центр тяжести для дополнительной устойчивости. Аппарат идеально подходит для регулярного использования при сильных загрязнениях и обладает производительностью по площади 60 м<sup>2</sup>/ч.





### K 7 Premium Full Control Plus

- Пистолет Full Control Plus с кнопками +/- и ЖК-дисплеем для регулировки давления и химии.
- Максимум устойчивости благодаря смещенному центру тяжести, направленности шланга и увеличенному основанию
- Высокоэффективный двигатель с водяным охлаждением

#### Технические характеристики

<b>Артикул</b>	1.317-130.0	
Штрих-код (EAN)	4054278136776	
Давление	бар / МПа	20–180 / 2–18
Производительность	л/ч	600
Макс. температура на входе	°С	max. 60
Потребляемая мощность	кВт	3
Вес без аксессуаров	кг	18,0
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	463 x 330 x 667

#### Комплектация

Пистолет высокого давления	G 180 Q Full Control Plus	
Многофункциональная трубка 3-в-1	■	
Струйная трубка Vario Power	–	
Грязевая фреза	–	
Барaban для шланга высокого давления	■	
Шланг высокого давления	м	10
Подача моющего средства через	Система заборa моющих средств Plug 'n' Clean	
Телескопическая ручка	■	
Мотор с водяным охлаждением	■	
Мягкий мешок для аксессуаров	■	
■ Включено в комплект поставки		

# Аксессуары для K 7 Premium Full Control Plus

## 1.317-130.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Описание	
<b>Струйные трубки</b>									
MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con	1	2.643-907.0							<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□	2	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	3	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	4	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка	5	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	6	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>									
Швабра PS 40	7	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	8	2.643-251.0							<input type="checkbox"/>
	9	2.643-214.0							<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	10	2.643-252.0						Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	11	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
Запасные сопла T 300 / T 350	12	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>									
Щетка Power Brush WB 150	13	2.643-237.0							<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	14	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	15	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	16	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Моечная щетка неподвижная	17	6.903-276.0						Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>									
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	18	2.637-729.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# Аксессуары для K 7 Premium Full Control Plus

## 1.317-130.0

**KÄRCHER**



		Артикул					Описание	
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	19	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	20	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	21	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	22	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 ecoLogic	23	2.643-100.0					Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка FJ 6	24	2.643-147.0					Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	25	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	26	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб PC 20	27	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
Комплект для прочистки труб PC 20	28	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	29	2.641-848.0					Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	30	2.642-561.0					Высокоэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг ecoLogic	31	2.642-743.0					Всасывающий шланг серии ecoLogic, подходящий к любым аппаратам классов K 3 - K 7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (например, бочек с дождевой водой). Шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	32	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>								
Набор аксессуаров для мытья велосипеда	33	2.643-551.0						<input type="checkbox"/>
Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей	34	2.643-553.0						<input type="checkbox"/>
	35	2.643-554.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# Аксессуары для K 7 Premium Full Control Plus

## 1.317-130.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Описание	
<b>Другое</b>									
G 160 Q Full Control Plus	1	2.643-824.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	2	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	3	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>									
Н 10 Q	5	2.643-633.0							<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>									
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)	6	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор с аквастопом	7	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	8	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	9	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	10	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	11	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>									
Тележка со шлангом НТ 3.420	12	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	13	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары