

Top Tec 4100 5W-40



Описание

Всесезонное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него – в том числе после дооборудования. Комбинация нестандартных базовых масел на основе технологии синтеза в сочетании с самыми современными присадками гарантирует получение моторного масла, которое отлично защищает от износа, снижает расход масла и топлива и заботится о быстрой смазке двигателя. Тем самым могут реализовываться интервалы замены масла до 30000 км в зависимости от предписаний изготовителей. Помимо многочисленных спецификаций производителей Top Tec 4100 удовлетворяет требованиям стандартов токсичности ОГ Евро IV и V. Top Tec 4100 великолепно подходит также для использования в легковых автомобилях, работающих на газе (CNG/LPG).

Свойства

- превосходная чистота двигателя
- лёгкий ход мотора
- проверено на катализаторах и турбоагрегатах
- высокая стабильность
- высокая надёжность смазки
- долгий срок жизни мотора
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- быстрая прокачка при низких температурах

Спецификации и допуски

ACEA C3 • API SN • Ford WSS-M2C 917-A • MB-Freigabe 229.31 • Porsche A40 • VW 502 00 • VW 505 00 • VW 505 01

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:

BMW Longlife-04 (up to 2018) • Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2 • Fiat 9.55535-S2 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757

Технические данные

Вязкость при 40°C	88 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,3 мм ² /с ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	169 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	232 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально подходит для самых современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанной технологией, турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха и без него. Помимо многочисленных спецификаций производителей Top Tec 4100 удовлетворяет требованиям стандартов токсичности ОГ Евро IV и V.

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей автомобилей и двигателей.
Полная эффективность гарантируется только в несмешанном состоянии!

Топ Тес 4100 5W-40

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	7500
	D-RUS-UA
4 л пластиковая канистра	2195
	BOOKLET
4 л пластиковая канистра	7547
	D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	9511
	BOOKLET
5 л пластиковая канистра	7501
	D-RUS-UA
20 л пластиковая канистра	3702
	D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	3703
	D-GB
205 л жестяная бочка	3704
	D-GB
1000 л контейнер	3071
	D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.