




























## Обработка ранее лакированных или окрашенных деревянных поверхностей мебели органораствавляемой краской

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <p>1. Очистите поверхности щеткой для удаления пыли. Удалите смолу стальным шпателем.</p>  | <p><b>Инструменты:</b></p>   <p><u>Щетка для удаления пыли</u>      <u>Стальной шпатель малый</u></p>  |
|   | <p>2. Промойте поверхности моющим средством Маалипесу в соответствии с инструкциями на этикетке. Тщательно ополосните и дайте просохнуть</p> <p><b>Продукты:</b></p>  <p><u>Маалипесу моющее средство</u></p> | <p><b>Инструменты:</b></p>  <p><u>Тряпка для уборки</u></p>   |
|  | <p>3. Удалите шелушащийся и отслаивающийся слой лака или краски с помощью скребка.</p>   | <p><b>Инструменты:</b></p>  <p><u>Скребок</u></p>   |
|  | <p>4. Зашлифуйте старое, прочно держащееся лакокрасочное покрытие до матовости и удалите шлифовальную пыль с помощью щетки и салфетки для удаления пыли</p>  | <p><b>Инструменты:</b></p>   <p><u>Наждачная бумага</u>      <u>Щетка для удаления пыли</u></p>  <p><u>Тряпка для удаления пыли</u></p> |
|  | <p>5. Обработайте сучки на чистом дереве лаком для обработки сучков Оксалакка.</p>   | <p><b>Инструменты:</b></p>  <p><u>Кисть с</u></p>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | <p><b>Продукты:</b></p>  <p><u>Оксалакка</u></p>   | <p><u>натуральным ворсом</u></p>   |
|    | <p>6. Выровняйте возможные повреждения с помощью шпатлевки-наполнителя Лаккакитти</p> <p><b>Продукты:</b></p>   | <p><b>Инструменты:</b></p>  <p><u>Шпатель</u></p>   |
|  | <p>7. Зашлифуйте выровненные участки наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль с помощью щетки и салфетки для удаления пыли</p>   | <p><b>Инструменты:</b></p>  <p><u>Наждачная бумага</u></p>  <p><u>Щетка для удаления пыли</u></p>  <p><u>Тряпка для удаления пыли</u></p> |
|  | <p>8. Загрунтуйте чистую древесину, выровненные участки и поверхности в плохом состоянии или поверхности, ранее покрытые каталитической краской или лаком, адгезионной грунтовкой Отекс, разведенной на 10-15% уайт-спирит растворителем.</p> <p><b>Продукты:</b></p>  <p><u>Отекс адгезионная грунтовка</u></p> | <p><b>Инструменты:</b></p>  <p><u>Кисть с натуральным ворсом</u></p>  <p><u>Мохеровый валик</u></p>  |
|  | <p>9. В качестве поверхностного покрытия нанесите 1-2 слоя краски Эмпире, Миранол или Уника.</p> <p><b>Продукты:</b></p>  | <p><b>Инструменты:</b></p>  <p><u>Кисть с натуральным ворсом</u></p>  <p><u>Мохеровый валик</u></p>  |



Миранол



Эмпире  
краска для  
мебели



Уника

10. Очистите кисть из-под лака для обработки сучков согласно инструкциям на этикетке, а остальные инструменты с помощью моющего средства Пенсселипесу согласно инструкциям на этикетке или уайт-спирит растворителем.

**Продукты:**



Пенсселипесу  
моющее  
средство  
для кистей