

Грунтовка с кварцевым наполнителем «Тайфун Мастер» №103 «БЕТОН-КОНТАКТ»



Адгезионные грунтовки

- Для наружных и внутренних работ
- Укрепляет основание
- Снижает впитываемость оснований
- Увеличивает адгезию бетонных оснований
- Готова к применению



Для внутренних работ



Для наружных работ



Для вертикальных поверхностей



Для горизонтальных поверхностей



Нанесение кистью



Удобный в использовании

Область применения

Грунтовка «Тайфун Мастер» № 103 «БЕТОН-КОНТАКТ» предназначена для обработки гладких, плотных, впитывающих и невпитывающих оснований перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, а также перед

использованием гипсовых клеев и клеящих растворов внутри и снаружи зданий. Может наноситься на бетонные основания, штукатурки, малярные покрытия, плитки керамические и грес, стекломгнезитовые листы и плиты OSB. Нанесение грунтовки позволяет получить шероховатую поверхность, что значительно увеличивает адгезию очередных слоев материала к основанию и уменьшает гигроскопичность загрунтованного основания, предотвращая чрезмерно быстрое пересыхание наносимых затем материалов. Не используется как финишное покрытие.

Виды основания:

Поверхности с низкой поглощаемостью, гладкой поверхностью. Бетонные основания, штукатурки, малярные покрытия, плитки керамические и грес, стекломгнезитовые листы и плиты OSB.

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Температура применения, °С	от +5 до +25
Плотность, кг/м ³	1300 - 1400
Массовая доля летучих веществ, %	6
Начало дальнейших работ, час	2 - 3
Расход в один слой, кг/м ²	0,3 – 0,75
Адгезия, Мпа	1,8

Примечание. Время выдержки перед следующими этапами отделочных работ зависит от температуры и влажности при которых ведутся работы.