







Стандартные световые сцены





















Динамические световые сцены

































WiZ Colors A.E27



Световые параметры

2200K - 6500K + RGB

CRI 85

25,000 часов или 22,8 лет (3 часа/день)

Не менее 50 000 циклов вкл./выкл.

Не прямой свет

806 люмен (4000К)

120 кд

Физические параметры

Белая

Цоколь Е27

Материалы: развитый алюминиевый радиатор, матовый рессеиватель - оптический поликарбонат

180 гр

Ø 66 x 117.5 mm

Мощность и смарт модуль

220-240В 50Гц

11.5 BT 90mA

А класс энергоэффективности

Зашифрованное облачное соединение протокол безопасности TLS1.2

Доступ к Amazon веб-сервисам на весь период эксплуатации

Анонимный вход в систему

Oauth 2.0 - протокол безопасного ограниченого доступа 3-ей стороне (гостю)

Подключение к Wi-Fi 2.4 GHz
Частотный диапазон для большего покрытия

32-бит CPU

2 Мб встроенной памяти



WiZ Whites A.E27





2,700K - 6,500K

CRI 80

25,000 часов или 22,8 лет (3 часа/день)

Не менее 50 000 циклов вкл./выкл.

Не прямой свет

806 люмен (4000К)

130 кд

Физические параметры

Белая

Цоколь Е27

Материалы: развитый алюминиевый радиатор, матовый рессеиватель - оптический поликарбонат

180 гр

Ø 66 x 117.5 mm

Мощность и смарт модуль

220-240В 50Гц

11.5 BT 90mA

А класс энергоэффективности

Зашифрованное облачное соединение протокол безопасности TLS1.2

Доступ к Amazon веб-сервисам на весь период эксплуатации

Анонимный вход в систему

Oauth 2.0 - протокол безопасного ограниченого доступа 3-ей стороне (гостю)

Подключение к Wi-Fi 2.4 GHz Частотный диапазон для большего покрытия

32-бит CPU

2 Мб встроенной памяти



WiZ Colors G100



Световые параметры

2200K - 6500K + RGB

CRI 85

25,000 часов или 22,8 лет (3 часа/день)

Не менее 50 000 циклов вкл./выкл.

Не прямой свет

1055 люмен (4000К)

200 кд

Физические параметры

Белая

Цоколь Е27

Материалы: развитый алюминиевый радиатор, матовый рессеиватель - оптический поликарбонат

314 гр

€ 100 x 137.5 mm

Мощность и смарт модуль

220-240В 50Гц

15.5_{BT} 110_mA

А класс энергоэффективности

Зашифрованное облачное соединение протокол безопасности TLS1.2

Доступ к Amazon веб-сервисам на весь период эксплуатации

Анонимный вход в систему

Oauth 2.0 - протокол безопасного ограниченого доступа 3-ей стороне (гостю)

Подключение к Wi-Fi 2.4 GHz Частотный диапазон для большего покрытия

32-бит CPU

2 Мб встроенной памяти



WiZ Colors GU10



Световые параметры

2200K - 6500K + RGB

CRI 85

25,000 часов или 22,8 лет (3 часа/день)

Не менее 50 000 циклов вкл./выкл.

Направленный свет, угол 60°

345 люмен (4000К)

300 кд

Физические параметры

Белая

Цоколь GU10

Материалы: развитый алюминиевый радиатор, матовый рессеиватель - оптический поликарбонат

110 гр

€ 50 x 73 MM

Мощность и смарт модуль

220-240В 50Гц

6.5 BT 52 mA

А класс энергоэффективности

Зашифрованное облачное соединение протокол безопасности TLS1.2

Доступ к Amazon веб-сервисам на весь период эксплуатации

Анонимный вход в систему

Oauth 2.0 - протокол безопасного ограниченого доступа 3-ей стороне (гостю)

Подключение к Wi-Fi 2.4 GHz Частотный диапазон для большего покрытия

32-бит CPU

2 Мб встроенной памяти



WiZ Whites GU10



Световые параметры

2700K - 6500K

CRI 80

25,000 часов или 22,8 лет (3 часа/день)

Не менее 50 000 циклов вкл./выкл.

Направленный свет, угол 60°

345 люмен (4000К)

270 кд

Физические параметры

Белая

Цоколь GU10

Материалы: развитый алюминиевый радиатор, матовый рессеиватель - оптический поликарбонат

110 гр

€ 50 x 73 MM

Мощность и смарт модуль

220-240В 50Гц

6.5 BT 50 mA

А класс энергоэффективности

Зашифрованное облачное соединение протокол безопасности TLS1.2

Доступ к Amazon веб-сервисам на весь период эксплуатации

Анонимный вход в систему

Oauth 2.0 - протокол безопасного ограниченого доступа 3-ей стороне (гостю)

Подключение к Wi-Fi 2.4 GHz
Частотный диапазон для большего покрытия

32-бит СРU

2 Мб встроенной памяти



WiZ Colors Quest



Световые параметры

2200K - 6500K + RGB

CRI 80

25,000 часов или 22,8 лет (3 часа/день)

Не менее 50 000 циклов вкл./выкл.

Направленный свет, угол 95°

710 люмен (4000К)

310 кд

Физические параметры

Цвет белый или черный

Регулируемый наклон 45°

Медный кабель 2м (белый/черный)

Вилка - евростандарт

Материалы: корпус - пластик, база - пластик, рассеиватель оптический поликарбонат

650 гр

₱ 120 x 162 MM

Мощность и смарт модуль

220-240В 50Гц

6.5 BT 50 mA

А класс энергоэффективности

Зашифрованное облачное соединение протокол безопасности TLS1.2

Доступ к Amazon веб-сервисам на весь период эксплуатации

Анонимный вход в систему

Oauth 2.0 - протокол безопасного ограниченого доступа 3-ей стороне (гостю)

Подключение к Wi-Fi 2.4 GHz Частотный диапазон для большего покрытия

32-бит CPU

2 Мб встроенной памяти



Сравнение смарт-ламп







Потребность в ХАБе

Предустановленные динамические режимы

Ограничение подключенных устройств

Индекс цветопередачи (CRI)

Гарантия

Розничная цена





50+

80

2 ГОДА

\$48 (+ ХАБ)





35

80

2 ГОДА

\$54 (ХАБ не нужен)





НЕОГРАНИЧЕНО

85

5 ЛЕТ

\$35 (ХАБ не нужен)

