

**MANNOL**[®]**В ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ**

MANNOL O.E.M. for CVT

Трансмиссионная жидкость

Продукт соответствует спецификациям:

DAIHATSU TC
DODGE NS-2
FORD CVT23
GM DEX-CVT
HYUNDAI SP-III
KIA MOTORS SP-III
MB 236.20
MITSUBISHI CVTF-J1 / SP-III
NISSAN NS-2
SATURN DEX-CVT
SUBARU NS-2
SUZUKI TC / NS-2
TOYOTA TC
VW TL 52180, G 052 180 A1/A2/A6



Описание

MANNOL O.E.M. for CVT - трансмиссионная жидкость на синтетической основе, предназначена для автоматических коробок передач вариаторного типа (Steel-Belt Variable Continuously Transmission). Специальный комплекс присадок способствует снижению потерь энергии на трение, отвод тепла от трущихся поверхностей и их предохранение от износа и заедания. Обеспечивает плавную и бесшумную работу бесступенчатых коробок передач. Обладает высокой термической стабильностью.

Характеристика продукта*:

Свойство	Метод	Единица	Результат
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	7,01
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	37,28
Динамическая вязкость по Brookfield	D 2983	CP	19000
Индекс вязкости	D 2270		152
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	845
Температура вспышки СОС	D 92	°C	210
Температура застывания	D 97	°C	-45

**Приведенные физико-химические характеристики являются типичными, в дальнейшем они могут изменяться с требованиями в соответствии со стандартами MANNOL*

Упаковка: 1; 20; 60; 208 л.